



(RVSXL) Rubbervoerschuiif XL

Zware gegalvaniseerde uitvoering voor intensief zwaar schuifwerk.

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- Door het 2^e draaipunt wordt de kracht op de schuif beter verdeeld.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Zwaar draaipunt met teflon gecoate lagerbussen.
- Extra draaipunt boven ter ondersteuning en extra stevigheid.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 180*180*8 mm.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht RVSXL2855 - 485 kg.

	Types	Rubber	Prijs
➤	RVSXL2855	2.800 x 500 x 50 mm	€ 3.275,-
➤	RVSXL3255	3.200 x 500 x 50 mm	€ 3.350,-
➤	RVSXL3455	3.400 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.725,-
➤	RVSXL3855	3.800 x 500 x 50 mm (alleen verkrijgbaar met verstelbare hoeken)	€ 3.875,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	VH180	Verstelbare hoeken handbediend	€ 300,-
➤	VHV	Rubber versteviging in de hoek	€ 125,-
➤	GT	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	SM	Smoring om zwenken te regelen	€ 100,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 84-88, voor meer info:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/zware-rubbervoerschuiif?return=/landbouw>