



(TenWK) Terrein- en Wegenrubberschuif Hydraulisch korte uitvoering

Extra korte uitvoering met 3-punt aanbouwdelen, zodat deze schuif geschikt is op de frontheef.

- Hydraulisch 45° zwenkbaar naar beide zijden door 2 cilinders.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Wordt geleverd met rubber met staalinlaag.
- Lengte van voorkant rubber tot hart hefkogel is 750 mm. Dit is 400 mm korter dan de gewone TenWL.
- Wordt standaard geleverd met een schokventiel.
- Gewicht TenWK2753 ± 350 kg.

	Types	Rubber	Opmerking	Prijs
➤	TENWK2753	2.700 x 500 x 32	Verst. hoeken	€ 2.750,-
➤	TENWK3053	3.000 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 2.950,-
➤	TENWK3253	3.200 x 500 x 38	Verst. hoeken	€ 3.075,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	GT	Bij open middenstand voertuig: gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	SK800	Voor sneeuwruimen demontabele 800 mm rubberen verhoging	€ 950,-

Voor meer informatie, zie:

<https://www.kempmachines.nl/landbouw/rubberschuiven/hydraulisch-e-terreinschuif-kort?return=/landbouw/rubberschuiven>