



## (RVSS) Rubbervoerschuiif (volledig verzinkt)

- Kan links en rechts 70° zwenken dankzij 2 cilinders, hierdoor gaat het voer niet ophopen en kan er tijdens het schuiven gezwenkt worden.
- De rubberstrook kan pendelen t.o.v. het aanbouwframe, dit voor een goede bodemaanpassing en gelijkmatige slijtage van het rubber.
- Uitgevoerd met zware, demontabele draaibus.
- Middengedeelte van de kokerbalk is 140\*140\*8 mm.
- Verkrijgbaar in een 5 breedtes en 2 types.

RVSS	RVSL
Voor voertuigen tot ± 2.000 kg	Voor voertuigen tot ± 6.000 kg
Voertuigen tot 1.600 mm breed	Voertuigen tot 2.600 mm breed
Gewicht ± 260 kg	Gewicht ± 360 kg
Cilinders: 25*40*300	Cilinders: 35*50*350

	Types	Rubber	Prijs
➤	<b>RVSS1844</b>	1.800 x 400 x 40 mm	€ 2.025,-
➤	<b>RVSS2244</b>	2.200 x 400 x 40 mm	€ 2.075,-
➤	<b>RVSS2544</b>	2.500 x 400 x 40 mm	€ 2.200,-
➤	<b>RVSL2555</b>	2.500 x 500 x 50 mm	€ 2.600,-
➤	<b>RVSL2855</b>	2.800 x 500 x 50 mm	€ 2.700,-
➤	<b>RVSL3255</b>	3.200 x 500 x 50 mm	€ 2.850,-

	Opties	Beschrijving	Prijs
➤	<b>VH</b>	Verstelbare hoeken handbediend	€ 200,-
➤	<b>SV</b>	Schokventiel voor botsbeveiliging	€ 125,-
➤	<b>GT</b>	Gestuurde terugslagklep	€ 125,-
➤	<b>SM</b>	Smoring om zwenken te regelen	€ 75,-
➤	<b>VHV</b>	Rubber versteviging in de hoek (alleen bij verstelbare hoek).	€ 125,-

Voor aanbouwdelen zie blz. 80-84, voor meer info [kempmachines.nl](http://kempmachines.nl)